

BR 755/855

Una macchina moderna per un lavaggio efficiente





Caricabatteria a bordo integrato (opzionale)



Supporto tergipavimento sul serbatoio di recupero per facili operazioni di trasporto/lavaggio



Pratico contenitore che trattiene i detriti di grosse dimensioni aspirati (di serie)

Ergonomia ed affidabilità

Una macchina altamente produttiva semplice da utilizzare e da manutenzionare

Le logiche di pulizia richiedono un approccio essenziale basato su efficacia ed efficienza operativa, unite all'ergonomia e alla compatibilità ambientale. Questa gamma di lavasciuga con operatore a bordo soddisfa ampiamente queste logiche.

Una maggiore affidabilità, una potente ruota di trazione, un basso livello di rumorosità, garantiscono la possibilità di utilizzare queste macchine in tutte le situazioni di lavaggio quotidiano con grande efficacia in termini di lavaggio e di asciugatura ed efficienza in termini di metri quadrati lavati/asciugati per ora.

Questi modelli dispongono inoltre del nuovo sistema Ecoflex, che consente di regolare con facilità il flusso dell'acqua, del detergente (per le macchine allestite con l'Ecoflex Chemical Kit) e la pressione sulle spazzole nei casi in cui sia richiesta una maggiore forza lavante. Il sistema Ecoflex, unitamente alla tradizionale affidabilità delle lavasciuga Nilfisk, assicura maggiore produttività, più autonomia di lavoro, maggiore ergonomia, diverse soluzioni di pulizia e un efficace controllo dei costi, il tutto nel pieno rispetto dell'ambiente.

- Ecoflex: soluzioni di lavaggio flessibili ed ecosostenibili
- Cruscotto resistente all'acqua facile da azionare
- Elevata manovrabilità per pulizia in zone ristrette
- Pressione spazzole regolabile
- Motore di aspirazione integrato a tre stadi per un livello di rumorosità di appena 63 dB(A)
- Nuovo tergipavimento compatto facile da regolare
- Gomme tergipavimento brevettate per una asciugatura perfetta
- Ampio vano batterie per una autonomia fino a 4,5 ore di lavoro
- Robusta struttura ideale per il lavaggio in supermercati, aeroporti, ospedali, magazzini ed industria
- Ruote in poliuretano antiscivolo e antitraccia di serie per una perfetta trazione



Facile sostituzione della tanica detergente posizionata sotto il sedile



Testata spazzole e tergipavimento protetti da paraurti laterali

L'innovativo sistema Ecoflex consente di ottimizzare i costi e di soddisfare l'esigenza di una pulizia ecosostenibile. Ecoflex è la soluzione perfetta per tutte le tipologie di pavimentazioni e di sporco e consiste in un insieme di dispositivi indipendenti che permettono all'operatore di scegliere la corretta intensità dell'azione lavante attraverso la regolazione del flusso d'acqua, del detergente e della pressione sulla spazzola.



L'affidabilità è la nostra prerogativa anche nel servizio di assistenza tecnica

Grazie al Service diretto offerto da Nilfisk, è possibile ottenere sempre il meglio dalla propria lavasciuga. Per ogni cliente è stata pensata la soluzione di Service e assistenza più adeguata alle necessità, inclusa anche la sostituzione della macchina nelle situazioni più critiche.

Doppio motore di aspirazione (opzionale) →

Ampi serbatoi in polietilene rotoformato resistente agli urti e alla corrosione con ampia apertura sul serbatoio di recupero per un facile lavaggio →

Tubo di scarico con sistema manuale di controllo del flusso →

Nuovo tergipavimento con gomme brevettate →



← Posto operatore ergonomico con volante e sedile regolabile

← Il detergente e l'acqua sono miscelati nella giusta proporzione assicurando migliori risultati di pulizia

← Paraurti laterali a protezione di testata spazzole e tergipavimento

← Paraspruzzi laterali regolabili

↑ Ruote in poliuretano antiscivolo e antitraccia per una perfetta trazione

Specifiche tecniche

Descrizione	Unità	BR 755	BR 755C	BR 855
Voltaggio	V	24	24	24
Potenza totale installata	W	2040	1920	2160
Livello di rumorosità a 1,5 m	dB(A)	63.7	63.7	63.7
Rendimento teorico/pratico	m ² /h	4500/3150	5400/3800	4500/3150
Pista di lavaggio	mm	710	710	860
Velocità massima	km/h	6.3	6.3	6.3
Serbatoio soluzione/recupero	l	106/106	106/106	106/106
Diametro spazzola/disco	mm	2x355	cyl.	2x430
Pressione spazzola	kg	40/65/96	27/36/45	40/65/96
Velocità spazzola	giri/min	250	900	250
Ampiezza vano batteria (lungh.x largh. x alt.)	mm	667x406x533	667x406x533	666x406x533
Dimensioni (lungh.x largh. x alt.)	cm	152x77x131	152x80x131	152x92x131
Peso	kg	244	248	246
Peso operativo	kg	658	662	660

Le specifiche tecniche e i dettagli potranno subire variazioni senza preavviso.